



SANICERAMIC GROUP

www.ittspain.com  
ittspain@ittspain.com  
Tel.: 0034 964 626 309  
Fax.: 0034 964 657 426  
Ctra. de Alcora, Km. 7,5  
12130 San Juan de Moró  
Castellón (Spain)

QUALITY CERTIFICATE / CERTIFICADO DE CALIDAD

TECHNICAL DATA SHEET OF THE TILES CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LAS BALDOSAS

PHOTOGRAPHY FOTOGRAFIA:

Series Serie LAKEWOOD GRIP  
Finishing of the piece Acabado MATT/MATE  
Colour Color OLIVE  
Nominal Size Medida Nominal 25X150  
Work Size Medida Fabricación 250X1500X10  
Norme Norma EN 14.411 Bla  
Name Denominación COLORED BODY PORCELAIN/PORC. MASA COLOREADA



SIZES AND SURFACE QUALITY DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Required/Requisito	Value/Valor
UNE-EN-ISO 10.545 Parte 2 %	±0,6% <b>Passes Standard Test</b> Cumple
UNE-EN-ISO 10.545 Parte 2 %	±5% <b>Passes Standard Test</b> Cumple
UNE-EN-ISO 10.545 Parte 2 %	±0,5% <b>Passes Standard Test</b> Cumple
UNE-EN-ISO 10.545 Parte 2 %	±0,5% <b>Passes Standard Test</b> Cumple
UNE-EN-ISO 10.545 Parte 2 %	±0,5% <b>Passes Standard Test</b> Cumple
UNE-EN-ISO 10.545 Parte 2 %	±0,5% <b>Passes Standard Test</b> Cumple
UNE-EN-ISO 10.545 Parte 2 %	±0,5% <b>Passes Standard Test</b> Cumple
UNE-EN-ISO 10.545 Parte 2 %	<0,5% <b>Passes Standard Test</b> Cumple

PHYSICAL PROPERTIES PROPIEDADES FISICAS

Water Absorption Absorción de agua  
Breaking strength (N) Fuerza de rotura (N)  
Bending Strengt (N/mm<sup>2</sup>) Resistencia a la flexión (N/mm<sup>2</sup>)  
Impact resistance Resistencia al impacto  
Resistance to abrasion Resistencia a la abrasión  
Deep Abrasión (UGL: Unglazed) Abrasión profunda (UGL: No esmaltadas)  
Surface abrasion (GL: Glazed) Abrasión superficial (GL: Esmaltadas)  
Coefficient of thermal linear expansion Coeficiente de dilatación térmica lineal  
Resistance to thermal shock Resistencia al choque termico  
Expansión por humedad Determination of moisture expansion  
Crazing resistance (GL: Glazed) Resistencia al cuarteo (GL: Esmaltadas)  
Frost Resistance Resistencia a la helada  
Small differences of colour (GL: Glazed) Pequeñas diferencias de color (GL:Esmaltadas)  
Small differences of colour (GL: Glazed) Pequeñas diferencias de color (UGL:No Esmaltadas)  
Slip Resistance Deslizamiento:  
Slipperiness (Tortus) Coeficiente de fricción (Tortus)  
Tilting Pendulo  
Slipway (boots) Rampa botas  
Slipway (Barefeet) Rampa (pies descalzos)  
Scratch resistance(Mohs) Resistencia al rayado (Mohs)

UNE-EN-ISO 10.545 Parte 3 %	<0,5%
UNE-EN-ISO 10.545 Parte 4 N	>1300
UNE-EN-ISO 10.545 Parte 4 N/mm <sup>2</sup>	>35
UNE-EN-ISO 10.545 Parte 5	-
UNE-EN-ISO 10.545 Parte 6 mm <sup>3</sup>	< 175 <b>Passes Standard Test</b> Cumple
UNE-EN-ISO 10.545 Parte 7 PEI / Nº rev	-
UNE-EN-ISO 10.545 Parte 8 ° C <sup>-1</sup>	-
UNE-EN-ISO 10.545 Parte 9	According to use Según Uso -
UNE-EN-ISO 10.545 Parte 10 mm/m	-
UNE-EN-ISO 10.545 Parte 11	According to use Según Uso -
UNE-EN-ISO 10.545 Parte 12	-
UNE-EN-ISO 10.545 Parte 16	ΔEcmc < 0,75 -
UNE-EN-ISO 10.545 Parte 16	ΔEcmc < 1,0 -
ISO/DIS 10545 Parte 17	-
UNE-ENV 12.633	- CLASE 3
DIN 51.130	-
DIN 51.097	-
UNE-67101:1985	-

CHEMICAL PROPERTIES PROPIEDADES QUIMICAS

Chemical resistance Resistencia a productos químicos:  
Resistance to low concentrations of acids and alkalis Resistencia a ácidos y álcalis de baja concentración  
Resistance to high concentrations of acids and alkalis Resistencia a ácidos y álcalis de alta concentración  
Resistance to household chemicals ans swimming pool salt products domésticos y sales para piscinas Resistencia a  
Resistance to staining Resistencia a las manchas  
Emission of lead and cadmium Emisión de plomo y cadmio

UNE-EN-ISO 10.545 Parte 13	-	GLA
	-	GHA
	B	GA
UNE-EN-ISO 10.545 Parte 14	3	
UNE-EN-ISO 10.545 Parte 15	-	-

SAFETY SEGURIDAD

Euroclass. Fire resistance Euroclase. Resistencia al fuego

Decision 96/603/CE Modified	A1
Decisión 96/603/CE Modificada	